Sistema Fenix
F-wall



VERIFICA LISTINO AGGIORNATO

go.fiorinigroup.it/pr

F-wall
Unità Interne ad espansione diretta

Unità Interne a parete F-wall

- ✔ Tecnologia DC inverter
- ✔ Struttura in PS satinato bianco
- ✔ Sofisticato e discreto anche alla massima potenza
- ✔ Consuma come una lampada a led
- ✔ Risparmi oltre il 70% rispetto a unità tradizionali

5 in 1

- ✔ **riscaldamento**
- ✔ **raffrescamento**
- ✔ **deumidificazione**
- ✔ **purificazione**
- ✔ **ventilazione**

Disponibile nel size S e M si configura come unità interna dal design gradevole, adatta a tutti gli ambienti sia per design che per resa termica. Sono ideali anche in locali con il soffitto molto basso, grazie alle speciali griglie anti-intrusione.
Telecomando ad infrarossi incluso

Avviamento: primo avviamento obbligatorio. Vedi pag. 386





modello	cod.	prezzo	taglia
F-wall S 2020	844110005X	**€ 844,00**	S
F-wall M 2020	844110006X	**€ 980,00**	M

		F-wall S 2020	F-wall M 2020
Potenza max frigorifera/termica	kW	3,7-3,9	5,7-7,0
Taglia		S	M
Portata d'aria (sb.-b.-m.-a.-sa.)	m³/h	390-420-490-620-680	470-520-610-720-800
Deumidificazione	litri/h	1,4	1,8
Velocità di ventilazione	n°	5	5
Pressione sonora a 2 m (sb.-b.-m.-a.-sa.)	dB(A)	29-32-37-41-48	36-39-43-48-50
Potenza sonora (sb.-b.-m.-a.-sa.)	dB(A)	38-41-46-50-57	45-48-52-57-59
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Tipo di motore		DC Inverter	DC Inverter
Diametro del tubo liquido	pollici	1/4"	1/4"
Diametro del tubo gas	pollici	3/8"	1/2"
Dimensioni nette HtxWtxLt	mm	294 x 889 x 212	307 x 1013 x 221
Peso netto	Kg	11	13,5
Telecomando infrarossi di serie		sì	sì
Range di regolazione temp. ambiente		da +10 a +32°C	da +10 a +32°C
Sistema di purificazione "Cold Plasma"		sì	sì



modello	cod.	prezzo	taglia	potenza termica (kW)	potenza frigorifera (kW)
F-wall S	844110001X	**€ 892,00**	S	≤ 4,0	≤ 3,7
F-wall M	844110002X	**€ 1.152,00**	M	≤ 7,0	≤ 5,7

		F-wall S	F-wall M
Portata d'aria U.I. (sb-b-m-a)	m³/h	390-430-450-470	410-580-710-880
Deumidificazione	l/h	1,5	2
Velocità di ventilazione	n°	Auto + 3 da telecomando	
Pressione sonora U.I. (sb-b-m-a)*	dB(A)	23-29-36-39	29-35-43-47
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	230/1/50	
Potenza assorbita max	kW	0,012	0,019
Tipo di motore		DC Motor Inverter	
Diametro del tubo liquido	"	1/4"	1/4"
Diametro del tubo gas	"	3/8"	1/2"
Peso netto	kg	8	12
Dimensioni nette U.I. (Ht/Lt/Wt)	mm	270x805x215	285x995x240

*2 m dalla sorgente



Scarica il materiale informativo

go.fiorinigroup.it/ita/materiale

fiorini

Fiorini Industries S.r.l.
Ph. +39 0543 723197 – Fax +39 0543 720413
Via Zampeschi 119 – 47122 Forlì (FC) – Italy
www.fiorini-industries.com